

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست قیمت ماشین آلات تولید سنگ مصنوعی مرمریت و گرانیث

تولید انواع سینک ظرفشویی، روشویی، زیر دوشی، سر شور، سنگ کابینت، سنگ اوپن، چوبهای روکش سنگ مهندسی، کفپوش یکپارچه | مشابه کورین

نام و مدل	مشخصات فنی و توضیحات	قیمت / تومان
<p>میکسر ساخت مرمر گرانیث مصنوعی</p> <p>cultured marble</p> <p>با روش میکس از بالا</p> <p>با قدرت میکس ۱۰۰ الی ۲۵۰</p>	<p>الکتروموتور ۳ اسب سه فاز سفارشی ترکیه (موتور ایلماز، یا گاماک ترکیه) با گیربکس کتابی ترکیه ایلماز کاملاً سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر، با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش، یک پره برای پاتیل بزرگ و یک پره برای پاتیل کوچک، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۲۰۰-۴۰۰ یا ۳۰۰-۶۰۰ کیلوگرمی، ارتفاع دستگاه حدود ۳۲۰ سانتیمتر، به همراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با مشخصات ذیل:</p> <p>پاتیل بزرگ متصل به گاری مخصوص چرخ دار، چرخ ۸، دو متحرک و دو ثابت، با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۶ میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۴ میلیمتر - خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۱۵۰ کیلوگرم (۱۰۰ الی ۲۵۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری) / پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر کمتر برای ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتاً ۳۰ کیلوگرم</p>	
<p>میکسر ساخت مرمر گرانیث مصنوعی</p> <p>cultured marble</p> <p>با روش میکس از بالا</p> <p>با قدرت میکس ۱۵۰ الی ۳۰۰</p>	<p>الکتروموتور ۵/۵ اسب سه فاز سفارشی ترکیه (موتور ایلماز، یا گاماک ترکیه) با گیربکس ایلماز ترکیه کتابی کاملاً سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر، با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش / یک پره برای پاتیل بزرگتر و یک پره برای پاتیل کوچکتر، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۳۰۰-۶۰۰ کیلوگرمی، ارتفاع دستگاه حدود ۳۳۰ سانتیمتر، به همراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با مشخصات ذیل:</p> <p>پاتیل بزرگ متصل به گاری مخصوص چرخ دار، چرخ ۸، دو متحرک و دو ثابت، با ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۶ میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۴ میلیمتر، با استراکچر مخصوص - خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۲۰۰ کیلوگرم (۱۵۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری) / پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر کمتر برای ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتاً ۴۰ کیلوگرم</p>	

مازندران، ساری، جنب سازمان صنعت

معدن و تجارت، کوچه بهار، نبش بهار پنج

۰۱۱ ۳۳۳ ۷۷ ۶۹۷

۰۹۱۱ ۳۲۶ ۹۲ ۳۹

www.hunam.co

www.nanosil.co

info@nanosil.co

تاریخ:

شماره:

پیوست:

	<p>الکتروموتور ۷/۵ اسب (۵/۵ کیلووات) سه فاز سفارشی ترکیه (موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه) با گیربکس کتابی کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش / یک پره برای پاتیل بزرگتر و یک پره برای پاتیل کوچکتر ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۴۰۰-۸۰۰ کیلوگرمی ، ارتفاع دستگاه حدود ۳۵۰ سانتیمتر ، به همراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با مشخصات ذیل :</p> <p><u>پاتیل بزرگتر</u> متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، چرخ ۸ ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۶ میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۴ میلیمتر ، با استراکچر مخصوص - خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۲۵۰ کیلوگرم (۲۰۰ الی ۳۵۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری) / پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر کمتر برای ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا ۵۰ کیلوگرم</p>	<p>میکسر ساخت مرمر گرانیث مصنوعی</p> <p>cultured marble G3</p> <p>با روش میکس از بالا</p> <p>با قدرت میکس ۲۰۰ الی ۳۵۰</p>
	<p>الکتروموتور ۱۰ اسب (۷/۵ کیلووات) سه فاز سفارشی ترکیه (موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه) با گیربکس کتابی کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر ، با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش / یک پره برای پاتیل بزرگتر و یک پره برای پاتیل کوچکتر ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۴۰۰-۸۰۰ کیلوگرمی ، ارتفاع دستگاه حدود ۳۵۰ سانتیمتر ، به همراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با مشخصات ذیل :</p> <p><u>پاتیل بزرگ</u> متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، چرخ ۸ ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۴۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۸ میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۶ میلیمتر ، با استراکچر مخصوص - خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۳۵۰ کیلوگرم (۳۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری) / پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر کمتر برای ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا ۷۰ کیلوگرم</p>	<p>میکسر ساخت مرمر گرانیث مصنوعی</p> <p>cultured marble G4</p> <p>با روش میکس از بالا</p> <p>با قدرت میکس ۳۰۰ الی ۴۰۰</p>
	<p>الکتروموتور ۱۵ اسب (۱۱ کیلووات) سه فاز سفارشی ترکیه (موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه) با گیربکس کتابی کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر ، با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش / یک پره برای پاتیل بزرگتر و یک پره برای پاتیل کوچکتر ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۶۰۰-۱۲۰۰ کیلوگرمی ، ارتفاع دستگاه ۳۶۰ سانتیمتر به همراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با مشخصات ذیل :</p> <p><u>پاتیل بزرگ</u> متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۸ میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۶ میلیمتر ، با پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر کمتر برای ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا ۷۰ کیلوگرم</p>	<p>میکسر ساخت مرمر گرانیث مصنوعی</p> <p>cultured marble G5</p> <p>با روش میکس از بالا</p>

مازندران، ساری، جنب سازمان صنعت معدن و تجارت، کوچه بهار، نبش بهار پنج

۰۱۱ ۳۳۳ ۷۷ ۶ ۹۱۶
 ۰۹۱۱ ۳۲۶ ۹۲ ۳۹

www.hunam.co

www.nanosil.co

info@nanosil.co

تاریخ:

شماره:

پیوست:

	<p>استراکچر مخصوص - خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۵۰۰ کیلوگرم (۴۰۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری) / پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر کمتر برای ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا ۱۰۰ کیلوگرم</p>	<p>با قدرت میکس ۴۰۰ الی ۶۰۰</p>
	<p>میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود ۶۰ سانتیمتر و طول ۴۰۰ سانتیمتر ، با الکتروموتور ویبره ۳۰۰ کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه ۸ عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر ، با آهن آلات ۵*۳ سانتیمتر و ۴*۴ سانتیمتر با نگهدارنده زیرین و جای بولت به زمین ، جهت تولید سنگ کابینت با طول ۴۰۰ سانتیمتر و عرض ۶۰-سانتیمتر</p>	<p>میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت مصنوعی ابعاد ۴۰۰*۶۰ سانتیمتر</p>
	<p>میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود ۲۰۵ سانتیمتر و طول ۳۱۰ سانتیمتر ، با الکتروموتور ویبره دو عدد ۳۰۰ کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه ۱۰ عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر ، با آهن آلات ۴*۶ سانتیمتر و ۶*۶ سانتیمتر با نگهدارنده زیرین و جای بولت به زمین ، جهت تولید سنگ خاص و اوپن و صفحات</p>	<p>میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت مصنوعی ابعاد ۳۱۰*۲۰۵ سانتیمتر</p>
	<p>میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود ۲۰۰ سانتیمتر و طول ۴۰۰ سانتیمتر ، با الکتروموتور ویبره دو عدد ۳۰۰ کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه ۱۲ عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر ، با آهن آلات ۴*۶ سانتیمتر و ۶*۶ سانتیمتر با نگهدارنده زیرین و جای بولت به زمین ، جهت تولید سنگ های خاص و اوپن و صفحات</p>	<p>میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت مصنوعی ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ سانتیمتر</p>
	<p>دو عدد پاشنده مخصوص جهت ایجاد افکت های خاص - در صورت خرید ماشین آلات به همراه تکنولوژی بصورت رایگان ارائه میگردد</p>	<p>پاشنده های افکت - ۲ عدد</p>
	<p>تابلو کنترلر ماشین آلات ، با محافظ های کنترلر الکتروموتور ها و خروجی به تعداد دستگاه های خریداری شده و دو عدد خروجی جهت مصارف برق تک فاز - در صورت خرید ماشین آلات به همراه تکنولوژی بصورت رایگان ارائه میگردد</p>	<p>تابلو کنترلر مرکزی سیستم</p>
	<p>دو عدد درپوش پاتیل جهت وکیوم مواد بعد از میکس مواد ، یک عدد برای پاتیل بزرگتر و یک عدد برای پاتیل کوچکتر ، درپوش پاتیل بزرگتر به همراه دو ورودی خلاء ، و یک ورودی هوا ، به همراه سه کلامپ قفل بر روی پاتیل بزرگ میکسر ، با ورق ۶ میلیمتر ، و درپوش پاتیل کوچکتر با ورق ۴ میلیمتر با یک ورودی خلاء و یک ورودی هوا به همراه سه کلامپ روی پاتیل کوچکتر - در صورت خرید ماشین آلات به همراه تکنولوژی بصورت رایگان ارائه میگردد</p>	<p>درپوش وکیوم پاتیل نوع اول</p>
<p>سازندگان، ساری، جنب سازمان صنعت معدن و تجارت، کوچه بهار، نبش بهار پنج</p>	<p>درپوش پاتیل جهت ایجاد محیط خلاء در هنگام میکس مواد ، در صورت نیاز این درپوش بر روی هر یک از پره ها اضافه میگردد . درپوش پاتیل جهت خلاء مواد در هنگام میکس ، برای میکسر بزرگتر با ضخامت ورق ۶ میلیمتر ، با سه عدد کلمپ ، به همراه کویلینگ مخصوص برای</p>	<p>درپوش وکیوم پاتیل نوع دوم</p>

تاریخ:

شماره:

پیوست:

	<p>پره و پاتیل بزرگ ، به همراه دو ورودی خلاء و یک ورودی هوا ، و درپوش خلاء برای پاتیل کوچکتر با ورق ۴ میلیمتر و سه عدد کلامپ روی میکسر و کوبلینگ مخصوص پره کوچکتر ، به همراه یک ورودی خلاء و یک ورودی هوا</p>	
	<p>دستگاه و کیوم پمپ آمریکایی ۸/۵ متر مکعب در ساعت به همراه لوازم مربوطه و اسمبل</p>	<p>دستگاه و کیوم پمپ خلاء آمریکایی</p>
<p align="center">Cultured Marble تولید انواع محصولات سنگ گرانیت و مرمر مصنوعی</p> <p>دوره آموزشی تکنولوژی مرمر گرانیت مصنوعی : آموزش فرمول و روش تولید انواع سنگ های مرمر-گرانیت مصنوعی ، شامل آموزش فرمولاسیون و روش های تولید و مشابه سازی از سنگ های طبیعی مرمریت و گرانیت ، آموزش تولید سینک ظرفشویی و روشی ، آموزش تولید سنگ پله و کفه آسانسور ، آموزش روش های ساخت قالب ، آموزش سنگ کابینت و سنگ اوپن ، روش های ایجاد لبه و پیشرونی یکپارچه در هنگام تولید و بعد از کار ، روش نصب و ساخت چسب مخصوص نصب مرمر گرانیت مصنوعی ، روش ترمیم و بازسازی ، روش ساخت انواع مواد اولیه مورد نیاز در این تکنولوژی و ساخت محصولات با مشخصات خاص ، روش ساخت انواع محصولات سینک و سنگ کابینت نورانی، روش آزمون مواد اولیه و شناخت مواد به همراه ارائه لینک های خرید مرتبط ، و بسیاری موارد دیگر، ۲ روز آموزش بصورت تئوری در دفتر سنگ مصنوعی هونام و ۱ الی ۲ روز آموزش بصورت عملی در کارگاه سنگ مصنوعی می باشد .</p> <p align="center">آموزش های رایگان خارج از قرارداد:</p> <p>آموزش روش ساخت سنگ های کوآرتز و و کورین و سنگهای پی وی سی ، آشنایی با مفاهیم تولید و فرمولاسیون مربوط به چوبهای روکش شده با سنگ مهندسی ، رزین های نورانی ، بلوک های سبک روکش شده با سنگ مهندسی ، ساخت سنگ های مزار و قبر به روش های تولید مختلف ، سنگ های شفاف و ...</p>		

شرایط پرداخت:

۰۶ درصد مبلغ فاکتور هنگام عقد قرارداد

۴۰ درصد مابقی مبلغ فاکتور بعد از آموزش و قبل از تحویل ماشین آلات پرداخت می گردد.

۱- تمامی ماشین آلات خریداری شده به همراه تکنولوژی دارای دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نامحدود می باشند. خرید فقط ماشین آلات دارای شش ماه گارانتی می باشد .

۲- هزینه حمل و نقل ، جابجایی ، و نصب ماشین آلات بعهدہ کارفرما می باشد. ماشین آلات نیاز به فوندانسیون و نصب نخواهند داشت .

۳- زمان اجرای طرح ، شامل ساخت ماشین آلات ، آموزش و ارائه تکنولوژی بمدت ۱۵ روز کاری می باشد.

۴- کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما(خریدار) می باشد.